POS SYSTEM TOUCH SCREEN

SERIE P2200

axon MICRELEC
leading retail innovation

LA NUOVA GENERAZIONE DI POS

POS SYSTEM TOUCH SCREEN

SERIE P2200

PRECISIONE, ELEGANZA E SICUREZZA

I processori Intel® di 12a generazione supportano i sistemi operativi Windows e garantiscono il massimo della performance, rendendo questi prodotti ideali per le complesse esigenze del retail e aumentando la sicurezza e l'affidabilità del sistema. Il luminoso display LED true flat 21,5" multi-touch consente la massima precisione del tocco. Il set completo di porte di collegamento alle periferiche e l'ampia gamma di accessori dedicati permettono la totale personalizzazione del punto cassa. Lo standard VESA consente una rapida installazione a parete o su un supporto specifico.

L'accesso immediato alle porte di comunicazione e la rimozione del disco facilitata dall'esclusivo meccanismo a slitta rendono le operazioni di manutenzione semplici e rapide.

IDEALE PER I SETTORI

Retail | Horeca | GDO | Entertainment

PROCESSORE

Intel® N97

Intel® Core® i5 12a gen.

OS SUPPORTATI

- Win 10/11 IoT Enterprise
- Win 10/11 Pro

DISPONIBILE IN DUE COLORI

Grigio antracite opaco

Bianco lucido

Accesso immediato alle porte di collegamento per periferiche e accessori

PERSONALIZZA IL TUO PUNTO CASSA

Axon Micrelec offre una famiglia di accessori dedicati, appositamente progettati per consentire la personalizzazione del punto cassa garantendo il massimo dell'efficienza e della comodità di utilizzo.

Lettore di badge magnetico

21.5”

Display Cliente VFD
(2 Linee x 20 Caratteri)

Secondo
monitor LCD

SERIE P2200 - INFORMAZIONI GENERALI

VER. 01/26

SISTEMA

- Processore: N97 / Intel® N97 (3.6 GHz)
  i5 / Intel® Core® i5-1235U (4.4 GHz)
- Chipset: N97 / Intel® Alder Lake
  i5 / Intel® Tiger Lake
- Storage: SATA 3 (6 GB/s) 2.5" SSD 128GB, Supporto AHCI
- Memoria: 8 GB Standard, DDR4 3200 MT/s, Socket 1 x SODIMM (esp. a 16 / 32 GB)
- Scheda Video: Integrata Intel® Engine
- Scheda Audio: HD Audio Codec
- Speaker: 2 x 1 W (stereo)

MONITOR

- Pannello: 21,5" FHD TFT LCD, retroilluminato LED
- Risoluzione: 1920 x 1080
- Contrasto Luminosità: 300 cd/mq

TOUCHSCREEN

- Tipo: Projective Capacitive Touch

PORTE I/O ESTERNE

- Video: 1x VGA (con alimentazione in uscita)
- USB: 6x (2x USB 3.0, 4x USB 2.0)
- RS232: 6x (COM1 con 5V/12V in uscita su pin 9, BIOS)
  (COM2~3 RJ-45, Full Signal)
  (COM4 RJ-11, TX/RX, 12V in uscita, riservata per CDP)
  (COM5 riservata per cassetto portadenaro)
  (COM6 RJ-45, TX/RX, 5V in uscita, riservata per MSR)
- LAN: 1x Gigabit Ethernet, RJ-45
- Audio: 1x Line-out

ALIMENTAZIONE

- Alimentatore: Esterno da 24 V, 2.5 A

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

- OS supportati: Windows 10/11 IoT Enterprise
  Windows 10/11 Pro

CARATTERISTICHE FISICHE

- Certificazione: CE
- Temperatura: Operatività / 0°C ~ 60°C
  Stoccaggio / -20°C ~ +80°C
- Umidità: 10% ~ 90% senza condensazione
- Colori: Grigio antracite opaco, bianco lucido
- Dimensioni (L x H x P): 520 x 339 x 200 mm

OPZIONI E ACCESSORI

- Storage: 2,5" SSD 240 GB / 480 GB / 1 TB
- Interfacce I/O: 1 x COM5 (RJ-45)
  1 x Cassetto portadenaro (RJ-11)
  i5 / 1 x powered USB (24V)
- Display Cliente (CDP): VFD (20 caratteri x 2 linee)
- Secondo monitor: 9,7" / LCD (1024 x 768)
  9,7" / LCD touch screen (1024 x 768)
  12" / LCD (1024 x 768)
  15" / LCD (1024 x 768)
  15" / LCD touch screen (1024 x 768)
- Lettore magnetico (MSR): Conformità ISO 7811, supporta 1,2,3 tracce
- Lettore Smart Card (SCR): EMV livello 1
- Lettore Dallas: iButton
- Kit VESA: 75 x 75 mm, 100 x 100 mm
- Adattatore Convertitore Porta Seriale: Da RJ-45 a D-sub 9 pin
- WiFi e Bluetooth: iModulo Wireless LAN interno su slot M.2
- Lettore fingerprint: Modulo dedicato

I marchi e i marchi registrati appartengono a AP.esse s.p.a. o ai rispettivi proprietari. Le immagini e le informazioni sui prodotti non sono vincolanti e possono essere soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

axon MICRELEC
leading retail innovation
www.axonmicrelec.com

HEADQUARTERS
AP.esse s.p.a. - Direzione e coordinamento Gruppo Buffetti S.p.a. / Via P. Mattarella, 32 / 30030 Gardigiano di Scorzè (VE) - Italy
T +39 041 583 05 94 / F +39 041 583 05 95 / M info@apesse.com / W www.apesse.com
P. IVA 02709990275 / Cap. Soc. 1.000.000€ i.v. / Reg. imp. di Venezia REA: 236495

BRANCH OFFICES
IT / Caserta - Catania / EU / Madrid - Düsseldorf