

POS SYSTEM TOUCH SCREEN
SERIE P6500

axon
MICRELEC
leading retail innovation



ANCORA PIÙ
BELLO, SEMPRE
PIÙ EVOLUTO

POS SYSTEM TOUCH SCREEN SERIE P6500

STRUTTURA IN ALLUMINIO, DISPLAY DA 15" O 15,6",
PROCESSORI INTEL® DI 11a GENERAZIONE. UNA FLESSIBILITÀ MAI VISTA

Il top di gamma della famiglia di sistemi POS presenta una robusta struttura in alluminio satinato a due snodi che offre il massimo della versatilità nell'utilizzo e nell'installazione, consentendo anche la possibilità di essere incassato in un banco.

PRESTAZIONI AL TOP

Le diverse configurazioni di processori Intel® Celeron, Core i3 e Core i5 di 11a generazione rispondono alle esigenze dei punti vendita più complessi, come le grandi catene di retail. La nuova unità di storage NVMe offre prestazioni di lettura e scrittura dei dati al top.

INNOVATIVO E VERSATILE

Il display multi-touch da 15" e 15,6" offre una vista panoramica e contenuti nitidi e luminosi, mantenendo il design compatto. L'esclusivo CPU System Box removibile semplifica al massimo le operazioni di manutenzione e aggiornamento e consente una maggiore efficienza nella gestione delle scorte e nel servizio post vendita riducendo i costi di logistica e trasporto. Il Box I/O esterno offre il massimo della versatilità nell'installazione.

PROCESSORE



Intel® Celeron®
J6412



Intel® Core®
i3 11a gen.



Intel® Core®
i5 11a gen.

OS SUPPORTATI



- Windows 10 IoT Enterprise
- Windows 10 Pro

IDEALE PER I SETTORI



Retail



Horeca

DISPONIBILE IN



Nero satinato

MONITOR



Monitor 15" o 15,6"
touch screen



Il nuovo P6500 può integrare il display di cortesia VFD e diverse tipologie di display LCD, anche in versione touch screen, oltre al lettore di smart card, carte magnetiche e fingerprint.



UNA FLESSIBILITÀ MAI VISTA

L'esclusivo CPU System Box removibile introduce un concetto di modularità assolutamente innovativo, semplificando al massimo le operazioni di manutenzione e aggiornamento e consente una maggiore efficienza nel servizio post vendita.

La struttura a due snodi è progettata per garantire la massima flessibilità nell'installazione.

Il display multi-touch da 15" o 15,6" offre una vista panoramica e trasmette contenuti nitidi e luminosi, mantenendo il design compatto.



Il Box I/O esterno offre il massimo della versatilità nell'installazione, consentendo una gestione più agile delle periferiche per realizzare postazioni di cassa sempre ordinate ed efficienti.

SISTEMA

- Processore **J6412** / Intel® Celeron® J6412, 2.60GHz
1115G4 / Intel® Core® i3-1115G4, fino a 4.10GHz, 6M Cache
1135G7 / Intel® Core® i5-1135G7, fino a 4.20GHz, 8M Cache
- Chipset **1115G4** / **1135G7** / Intel® Tiger Lake
J6412 / Intel® Elkhart Lake
- Storage NVMe M.2 128 GB SSD - SATA3
- RAID **1115G4** / **1135G7** / RAID 0,1 (SATA Only)
- Memoria **1115G4** / **1135G7** / 8GB (esp. a 32 GB), 1x slot DDR4 2133 MT/s
J6412 / 4GB (esp. a 32 GB), 1x slot DDR4 2133 MT/s
- Scheda Video Integrata
- Scheda Audio Realtek ALC662-VD
- Speaker 2 x 0.7 W (Stereo)

MONITOR

- Pannello **15"** / **15,6"** / TFT LCD, retroilluminato LED
- Risoluzione **15"** / 1024 x 768 / **15,6"** / 1366 x 768
- Contrasto Luminosità **15"** / 300 cd/mq / **15,6"** / 400 cd/mq

TOUCHSCREEN

- Tipo Multitouch Capacitivo 7H

PORTE I/O ESTERNE

- USB 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; 2x USB C (riservate)
- Cassetto 1x RJ11
- LAN 1x Gbit LAN RJ-45
- Audio 1x Line-out

CARATTERISTICHE FISICHE

- Certificazione CE
- Temperatura **Operatività** / 0°C ~ 60°C
Stoccaggio / -20°C ~ +80°C
- Umidità 10% ~ 90% senza condensazione
- Colori Nero satinato
- Dimensioni **15"** / 346 x 385 x 240 mm (L x H x P)
15,6" / 400 x 380 x 245 mm (L x H x P)
- Peso Netto **15"** / 6,2 Kg / **15,6"** / 6,1 Kg
- Dimensioni imballo **15"** / 500 x 162 x 300 mm (L x H x P)
15,6" / 500 x 160 x 300 mm (L x H x P)
- Peso imballo ed accessori **15"** / 6,7 Kg / **15,6"** / 7,5 Kg

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

- OS supportati Windows 10 IoT Enterprise
Windows 10 Pro

ALIMENTAZIONE

- Alimentatore **J6412** / Esterno da 12V, 5A
1115G4 / **1135G7** / Esterno da 24V, 5A

OPZIONI E ACCESSORI

- Memoria **J6412** / 8 GB / 16 GB / 32 GB SO-DIMM DDR4
1115G4 / **1135G7** / 16 GB / 32 GB SO-DIMM DDR4
- Storage NVMe SSD 256 GB / 512 GB
1115G4 / **1135G7** / 2x M2 SATA RAID (KIT 2X M2 120 GB / 240 GB)
- Tastiera e mouse Tastiera estesa 105 tasti vers. italiana - USB
Mini tastiera 88 tasti vers. italiana - USB
Mouse ottico con scroll - USB
- I/O Box esterno 1x 24 V powered USB
1x 12 V powered USB
4x COM PORT (2x DB9; 2x RJ45)
6x USB (2x USB 3.0; 4x USB 2.0)
2x USB C (System box)
1x RJ45 Ethernet
1x RJ11 (cassetto portadenaro)
1x HDMI
- Display Cliente (CDP) VFD (20 caratteri x 2 linee)
- Secondo monitor **9,7"** / LCD (1024 x 768)
9,7" / LCD touch screen (1024 x 768)
13,3" / LCD (1366x768)
13,3" / LCD touch screen (1366x768)
- Lettore magnetico (MSR) Conformità ISO 7811, supporta 1, 2, 3 tracce
- Lettore Smart Card (SCR) EMV livello 1, 2
- Lettore Dallas iButton
- Fingerprint Modulo dedicato
- Kit VESA 100 x 100 mm
- WiFi e Bluetooth M.2 per WiFi / Bluetooth

I marchi e i marchi registrati appartengono a APesce s.p.a. o ai rispettivi proprietari. Le immagini e le informazioni sui prodotti non sono vincolanti e possono essere soggette a modifica senza obbligo di preavviso.