



 **PULSE**

H20

**PC POS
Hybrid**



Il sistema ibrido per ogni occasione.



Display 11,6 e 13,3 pollici
TFT true flat.



Profilo ultra sottile ed elegante
Adatto a tutte le situazioni.



Mobility
Il display si stacca dalla sua base per procedere in mobilità.



Design moderno e all'avanguardia
Stand molto stabile.



Accessori
Ricca dotazione di accessori per soddisfare ogni esigenza.



Rotazione a 180°
Per poter interagire con il cliente.

CONFIGURAZIONI E SPECIFICHE PRODOTTO

Il PC POS ibrido Pulse **H20** è un dispositivo unico nel suo genere. Perfettamente funzionale come un PC POS, compatto e dal design accattivante, il display dell'**H20** si può però scollegare facilmente dalla sua base per essere utilizzato in piena mobilità.

Può mostrare il riepilogo delle comande in un ristorante, i vari colori disponibili di una giacca in un negozio oppure essere usato per firmare una liberatoria direttamente sul POS.

L'esclusiva base "premium" (opzionale) consente non solo di ricaricare le batterie e collegare le necessarie periferiche, ma mantiene il PC POS collegato alle periferiche della base anche quando lo stesso è usato in piena mobilità.



Modello		H20-A	H20-I
Processore		M276: Qualcomm® 450	M276: Intel® Celeron 4205U
		M278: Qualcomm® 450	M278: Intel® Celeron 4205U
Memoria fisica		M278: Intel® i3-8145U	
Memoria di sistema		128 GB SSD M2	
Alimentazione		3GB LPDDR3	
Schermo LCD	Dimensione	4GB DDR4	
	Risoluzione	3.85V 7268mAh 36W / 12V	
Pannello touch		M276: 11.6" M278: 13.3"	
Altoparlanti		1920 x 1080 (Full HD)	
Angolo inclinazione		True Flat Capacitivo multi-touch PCAP	
Porte I/O esterne	Stand base	1x Mic-in, Speaker 1x 1W	
	Stand premium	0 - 180°	
Alimentazione		1x USB2.0 Type C, 3x USB2.0, USB 1x 12V, 1x 24V, seriale 2x DB9, 1x RJ45 (10/100 Mbps), 1x RJII, DC Jack 1x 4PIN	
Certificazioni		1x USB3.0 Type C, 2x USB3.0, 1x USB2.0, USB 1x 12V, 1x 24V, seriale 2x DB9, 1x RJ45 (1 Giga LAN), 1x RJII, DC Jack 1x 4PIN	
Ambiente	Temperatura di stoccaggio	120W / 19V	
	Temperatura operativa	CE, FCC CB, LVD, RF	
	Umidità	0°C ~ 40°C	
Sistemi operativi supportati		0°C ~ 35°C	
Dimensioni (L x P x A)		Umidità relativa dal 20% all'80% (non condensante)	
		Android 9.0 Windows 10 IoT Enterprise, Linux	
Peso		M276: 276 x 179 x 15.4 mm	
		M278: 312.5 x 200 x 15.4 mm	
Accessori opzionali	MSR	M276: 800g	
	iButton	M278: 980g	
	Lettore biometrico	Lettore MSR a 3 tracce	
	RFID	Lettore iButton	
	Fotocamera posteriore	Lettore impronta digitale	
	Scanner	si	
5MP			
Scanner 2D			
Garanzia Care Gold 24 mesi (estendibile fino a 6 anni)			

PERIFERICHE OPZIONALI



NFC



iButton



Impronta digitale



Lettore MSR